

Monter une antenne électrique

mercredi 10 novembre 2004

par Fred

Vous possédez une barchetta standard et vous désirez monter l'antenne électrique livrée sur la version pack. Voici comment procéder pour effectuer ce remplacement.

Rappelons que cette antenne sort quand on met l'autoradio en marche et rentre lorsqu'on l'arrête. C'est peut être simple, mais il fallait le préciser.

Voilà la liste des pièces nécessaires

Retirer le cache droit en plastique noir à l'arrière des phares.

Dégager les garnitures plastiques en tirant sur les clips.

Dévisser l'antenne manuelle, la tresse de masse, le câble.

Extraire l'antenne en tirant vers le bas.

Récupérer le tuyau d'évacuation d'eau.

Placer l'antenne électrique dans le passage de l'aile.

Faire les raccordements de la tresse de masse, du câble.

Brancher le connecteur d'alimentation électrique dans le connecteur déjà présent sur le faisceau d'origine de la voiture.

Fixer l'étrier à la place de l'ancien

Visser les 2 vis dans le logement arrière de l'antenne (si ces 2 vis n'ont pas été livrées, un gros collier rilsan entre le corps de l'antenne et l'étrier peut être installé)

Remonter les caches plastique au moyen des clips de remplacement si ils ont été cassés au démontage.

C'est déjà un pas vers la version pack pour moins de 7000 frs.

- ▶ Antenne électrique 004730088 438 FTTC 1
- ▶ Etrier 0047300109 18 FTTC 1
- ▶ Clips de rechange 0014591887 2.45 FTTC 3



N'oubliez pas de passer à nouveau le tuyau d'évacuation d'eau dans le plancher du coffre.